

## ProID Series

### Считыватели физического доступа



ProID10



ProID40



ProID20



ProID30

Семейство считывателей ProID разработано для того, чтобы предложить клиентам такие технологии карт, как 125 кГц EM, 13,56 МГц IC, DESFire, FeliCa или Legic.

Семейство ProID с надежной всепогодной защитой и красивым современным дизайном - лучший выбор для внутреннего и наружного применения.

## Общие характеристики

- Высокая стабильность и энергоэффективность.
- Светодиодная подсветка и сенсорная клавиатура.
- Регулируемый выход Wiegand (26 или 34 бита) на месте.
- Водонепроницаемая конструкция, подходящая как для внутреннего, так и для наружного применения.
- Доступен черный или белый цвет.

## Технические характеристики (G: GL Эксклюзивные характеристики)

### Дальность считывания

ProID10 EM/IC 3,5см  
ProID20/30/40 EM/IC 5см

### Время считывания

≤300мс

### Входной порт

Управление внешним светодиодом  
Управление внешним зуммером

### Материал

ABS+PC

### Формат выходных сигналов

**G** Wiegand 26bit или 34bit Регулируемый

### Питание

Рабочее напряжение 7 ~ 13В DC  
Потребляемый ток <80 мА

### СВЕТОДИОД

Мигающий белый свет режима ожидания  
Красный и зеленый светодиоды

### Рабочая Температура

-20°C ~ 65°C

### Рабочая влажность

Относительная влажность 10% ~ 90%  
Без конденсации

### Аудио

Звуковой сигнал

### Класс защиты

**G** IP65

### Размеры

ProID10: 80,5 × 44 × 15мм  
ProID20 / 30: 90 × 90 × 16мм  
ProID40: 116 × 75 × 15мм

## Как заказать серию ProID?

# ProID20 WE-RS

→ **RS:** означает связь RS485, если пусто, означает Wiegand

→ **E:** означает EM; **M:** означает IC; **D:** означает Desfire  
**LF:** означает Legic и Felica (оба)

→ **W:** означает белый цвет; **B:** означает черный цвет

→ Номер модели корпуса (см. предыдущую страницу)

→ ProID series



Официальное представительство "ЗКТЕКО СО.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

[www.zkteco.ru](http://www.zkteco.ru)

[www.zkteco.com](http://www.zkteco.com)

